

TRIVELLATO®

Scopri di più
su questo
veicolo
inquadrando
il
codice QR



Mercedes Actros

New Actros 1845 LS Linea

251.740

€



Caratteristiche

Tipologia	Nuovo	Cilindrata	12809
Colore esterno	Bianco artico	Neopatentati	No
Emissioni Co2	(g/km)		

Optionals extra serie

- Adr package
- Aquatarder secondario
- Asse anteriore 8,0 t
- Asse anteriore con sospensioni pneumatiche
- Avvertimento retromarcia
- Bianco artico
- Big space 2,5m
- Cerchi in lega 9.00x22.5 alcoa dura-bright
- Comfort package
- D5o
- E3w
- Economy package
- Primo rifornimento con 30 l carburante
- Rivestimento sedile passeggero in velluto
- Serb. 720+75 l adblue lato sx
650x700x2170mm allum
- Sfruttamento del calore residuo
- Sospensioni cabina comfort pneumatiche
- Spoiler fornito separatamente
- Sterzo, servotwin
- Trombe ad aria compressa su tetto della cabina

Optionals di serie

- (nr. 2) 315/70 r 22,5
- (nr. 4) 315/70 r 22,5
- 1 interruttore per impianto elettrico
- 2 cunei d'arresto
- 2 interruttori per impianto elettrico
- 2_45-c
- Accesso cabina lato sx/dx fisso
- Accesso retrocabina lato sinistro
- Active brake assist
- Adattatore 15 - 2x7 poli con cavi spiralati
- Adr - classe fl, incluse ex/ii, ex/iii ed at
- Aletta parasole esterna trasparente
- All round
- Allacciamento aria compressa in cabina
- Allacciamento freni e impianto elettrico
- Alternatore 28v/100a
- Altezza ralla 185mm (solo sui trattori)
- Altoparlanti standard
- Asse anteriore versione a gomito
- Asse posteriore corona conica 440 ipoide 13,0 t
- Attention assist
- Attrezzi di bordo versione nazionale
- Avanzamento ralla +600mm
- Base duplicate code 1
- Batterie 2x12v/220 ah a manutenzione ridotta
- Bianco artico
- Braccioli sedile passeggero ambo lati
- Cabina altezza di montaggio 765mm
- Cabina I
- Calotta esterna retrovisori veicolo stradale
- Cambio 12 marce g 211-12/14,93-1,0
- Cambio con gps integrato per consumi ridotti (ppc)
- Cassetti sotto la plancia
- Cassetti, sotto il letto
- Chiusura del serbatoio con chiave
- Classe veicolo n3
- Climatizzatore
- Compressore d'aria 2 cilindri
- Configurazione 4x2
- Control code, can star points, classic
- Controllo della pressione degli pneumatici
- Coperchio vano portaoggetti
- Copertura dei dadi ruota
- Copertura per autotelaio per trasporti adr
- Costruttore tachigrafo vdo
- Dab + radio
- Dig. tachograph, 2nd gen., working speed control
- Disgiuntori automatici
- Dispositivo di ribaltamento cabina
- Doppia chiave con telecomando
- Ebs con abs e asr
- Electr. compressed air supply and control, centre
- Elemento centrale parafango ribassato
- Engine version euro vi, d
- Estintore da 6 kg
- Faro retrocabina in basso
- Fendinebbia alogeni
- Freno a disco su asse anteriore e posteriore
- Freno di stazionamento, elettronico
- Freno motore potenziato ad alte prestazioni
- Frigorifero a scomparsa sotto il letto
- Frizione con accoppiamento singolo disco
- Garanzia catena cinematica 3 anni/450.000km
- Gestione termica della pompa dell'acqua regolabile
- Griglia protezione insetti su impianto raffredd.
- Guscio inferiore contro movimento polvere
- Illumination regulation, in acc. with un-r 48.06
- Impianto di chiusura centralizzata comfort
- Incapsulamento insonorizzante per direttiva ngl
- Interruttore d'arresto d'emergenza su telaio

- Omissione specchio retrovisore con telecamera
- Omissione tappetini
- Pacchetto app
- Pacchetto fepo
- Parabrezza sfumato
- Parafanghi asse posteriore larghezza 2550mm
- Parafango in tre parti con paraspruzzi a norma ce
- Parasole interno avvolgibile lato conducente
- Paraspruzzi ce anteriore
- Paraurti degli spigoli in materiale sintetico
- Paraurti parte centrale con occhione di traino
- Parete posteriore della cabina senza finestrino
- Passo 3700mm
- Pedana sopra telaio copertura parziale retrocabina
- Persiana parzializzatrice del radiatore
- Piastra di montaggio da 40mm 20t
- Pistola ad aria compressa con tubo flessibile
- Pompa del servosterzo, regolabile
- Pre-installation for truck data center 7
- Predisposizione letto superiore comfort
- Prefiltro carburante con separatore acqua riscald.
- Presa 24 v/15 a vano piedi lato passeggero
- Presa d'aria dietro la cabina
- Presa in cabina 24 v/15a
- Presa per rimorchio da 24v a 15 pioli (non contiene
- Programma di guida economy
- Protezione antincastro anteriore in alluminio
- Radiatore raffreddamento olio cambio
- Ralla a lubrificazione manuale
- Ralla di primo impianto
- Ralla standard jost jsk 42
- Rapporto al ponte $i = 2,533$
- Regolazione della stabilità
- Requisiti utilizzo appl.ne fleetboard manager app
- Retrovisore anteriore termico
- Riscaldatore ad acqua calda cabina
- Rivestimento laterale aerodinamico (minigonne)
- Rivestimento montante anteriore aerodinamico
- Rivestimento sedile conducente in velluto
- Rivestimento sottoscocca aerodinamico
- Sbalzo del telaio 1050mm
- Scarico con terminale esterno su lato dx
- Schienale del sedile lato conducente
- Sedile funzionale lato passeggero
- Sedile pneumatico lato conducente, comfort
- Sensore di condensa per sistema aria compressa
- Serbatoio aria compressa in acciaio
- Serbatoio principale a sinistra
- Serbatoio sezione alto
- Serbatoio sezione stretta
- Serie sftp da 18 t
- Side marker lamps, flashing
- Sistema antisbandamento/assistente alla corsia
- Sistema di chiusura con chiusura centralizzata
- Sistema di gestione flotte fms
- Sistema di navigazione
- Sistema illuminazione interno led
- Sospensioni pneumatiche, asse post.
- Specchio da barba
- Spoiler regolabile con deflettori laterali
- Sportelli sopra il parabrezza
- Sportello esterno vano portaoggetti lato dx
- Sportello esterno vano portaoggetti lato sx
- Stella mercedes-benz illuminata
- Supporti ralla con griglia forata
- Targhetta del tipo, eu
- Targhette/pubblicazioni in italiano
- Telecomando a cavo per la sospensione pneumatica
- Telecomando on line

