



Mercedes Sprinter

Sprinter Telaio 519CDI 43/50 PRO

72.868 €



Foto di Repertorio



Foto di Repertorio

Caratteristiche

Tipologia	Commerciali Nuovo
Colore esterno	Bianco artico

Cilindrata	1950
Neopatentati	No

Optionals extra serie

- Bracciolo del sedile di guida
- Fendinebbia ant. alogeni con assist. alla svolta
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Ruota di scorta
- Sedile lato guida plus
- Supporto da 2190 mm a 2300 mm
- Supporto ruota di scorta sotto la fine del telaio
- Terminale di scarico diritto verso la parte poster

Optionals di serie

- 4th generation scr emission control system
- 5,0 tonner
- Active brake assist
- Active lane keeping assist
- Airbag conducente
- Airbag passeggero
- Alternatore 14v/250 a
- Attention assist
- Ausilio alla partenza in salita (hill holder)
- Basic
- Batteria agm 12v 92ah
- Bianco artico
- Cambio manuale a 6 marce, tsg 480
- Cerchi in acciaio 5,5 j x 16
- Chassis with cab
- Chiamata d'emergenza solo
- Climatizzatore tempmatic
- Coc incompleto
- Conessioni elettriche supplementari
- Contatto per l'avviamento d'emergenza
- Control code wltp
- Cric idraulico
- Crosswind assist
- Cruise control
- Cy x5/1
- Delta weight
- Emissions standard e (heavy-duty comm. vehicles)
- Ew6
- Fahrzeug hvo fÄfÄchig
- Funzione eco-start and stop
- Generazione modello 1
- Gestione degli incidenti e dei guasti
- Guida a sinistra
- Impianto elettrico per la presa del rimorchio
- Indicatore di temperatura esterna
- Intelligent speed assistant
- Intelligent speed assistant updates
- Luci d'ingombro laterali
- Luci di stop adattive
- Manuale d'istruzione digitale
- Massa di rif. richiesta almeno di 2381 kg
- Mb connect package for commercial vans 3 ye
- Mbox multimedia system
- Mensola sopra il parabrezza
- Model series c907 / c910 sprinter
- Model series c907 vs30 rwd
- Modulo hermes
- Obligation: commissioning by bb
- Om 654 de 20 la 140 kw (190 hp) 3800
- Omissione luci parcheggio
- Omologazione n1
- Operator's manual and service booklet – italian
- Pacchetto acustico
- Pacchetto sospensioni ii
- Panca doppia del passeggero anteriore
- Pneumatici 195/75 r16 c
- Pneumatici con bassa resistenza di rotolamento
- Pneumatici estivi
- Pneumatici senza indicazione della marca
- Pre-installation blind spot assist
- Pre-installation for navigation
- Pred. elet. per modulo speciale parametrizzabile
- Predisposizione per telecamera per retromarcia con display nello specchietto retrovisore
- Preinstallazione per pannello interruttori
- Presa usb 5v
- Produzione in dÄfÄ¼sseldorf
- Protezione antincastro ce
- Quadro strumenti a colori
- Radio digitale (dab)
- Rapporto al ponte i=4,182
- Retrovisori esterni riscald.regolabili elettr.
- Rinforzo dell'elemento longitudinale
- Rivestimento fabric maturin black
- Rivestimento insonorizzante
- Ry2
- Scompartimento di stivaggio sotto la cabina di gui
- Segnalazione cintura sedile guida non allacciata
- Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero
- Sensore crepuscolare
- Sensori pioggia
- Serbatoio da 93 lt per versioni con passi 3665 o
- Tachimetro in km
- Variante peso a 3,5 t
- Veicolo a basse emissioni nocive secondo euro vi
- Veicolo completo
- Veicolo standard
- Versione per eu -efta
- Vetri atermici con filtro oriz. sul parabrezza
- Volante multifunzione
- Volante regolabile in altezza e inclinazione
- Wheelbase 4325 mm, overhang 1615 mm
- Xq1
- Z74

Contattateci per info